



Sikkerhedsdatablad

Emulsion 50%

1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 30-06-2011 Erstatter den: 03-09-2009	Leverandør Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Tlf: +45 63 31 35 35 Fax +45 6331 3536 E-mail: mail@munck-asfalt.dk Kontaktperson/nødtelefon: Produktteknik tlf: +45 6331 3535 Nødtelefonen er åben 8-16
---	---

Anvendelse: Produkterne anvendes til toplagsfyldning, overfladebehandling, forsegling samt klæbning på asfaltbelægninger

2. Fareidentifikation

Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
8052-42-4	Bitumen Alkyldiaminethoxylat	Ingen C, N; R22-34-50/53	50 - 70 < 0,25	- -

Se pkt. 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Ved irritation af sprøjtetåge: Skyl næse og mund med vand.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning.
Hud Vask huden med vand og sæbe. Størknet produkt kan afrenses med hudrensemiddel, der er egnet til olieprodukter.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke aktuelt.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.
Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip eller ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

7. Håndtering og opbevaring

Opbevaring
Opbevares i tæt lukket emballage.
Emulsion bør ikke lagres i over 3 måneder. Tåler ikke frost. Opbevares ved stuetemperatur (max. 50 °C)



Sikkerhedsdatablad

Emulsion 50%

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Produktet må højst opvarmes til 90 °C.

Der skal være mulighed for at måle produktets temperatur på udlægningsstedet.

Ved indendørs arbejde: Sørg for god ventilation.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Indtagelse af mad og drikke samt rygning bør ikke ske ved arbejdsstedet. Der skal medbringes vand og rensmiddel, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogne eller faste samlingssteder. Redskaber, som er blevet forurenede under arbejdsprocessen, skal rengøres jævnligt.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved udendørs arbejde med effektiv naturlig ventilation. Ellers skal åndedrætsværn med A2 filter anvendes

Handsker og beskyttelsestøj

Brug gummi- eller plasthandsker. Brug arbejdstøj.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Bitumenrøg	1 mg/m ³	-

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Mørkebrun væske	Massefylde: ca. 1000 kg/m ³
pH: ca. 3	Opløselighed i vand: blandbart
Kogepunkt: ca. 100 °C	Flammepunkt: > 200 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
--

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Indånding af sprøjtetåge kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Hudkontakt

Kan virke irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.	
EAK-kode: 17 03 02	Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.



Sikkerhedsdatablad

Emulsion 50%

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Farebetegnelse: Ikke klassificeret.

Faresymboler:

Indeholder:

-

R-sætninger:

-

S-sætninger:

-

Anden mærkning:

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, der enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde", eller som er instrueret af en person, der har gennemgået en sådan uddannelse.

16. Andre oplysninger

Branche

Bygge og anlæg.

Emballage

180 l, 1000 l samt bulk.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Øvrige oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandøroplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:

Farlig ved indtagelse (R22)

Ætsningsfare (R34)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

7, 13