



# Sikkerhedsdatablad

## Oliegrus

### 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 05-01-2011 Erstatter den: Ny	<b>Leverandør</b> Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Tlf: +45 63 31 35 35 Fax +45 6331 3536 E-mail: mail@munck-asfalt.dk
<b>Anvendelse:</b> Blødt asfaltmateriale, der anvendes som tankpude mv. Er ikke egnet som kørebanelægning. Udlægges typisk ved ca. 50°C.	<b>Kontaktperson/nødtelefon:</b> Produktteknik tlf: +45 6331 3535 Nødtelefonen er åben 8-16

### 2. Fareidentifikation

Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger..
--

### 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
8052-42-4	Bitumen	Ingen	4-10	-
68910-93-0	Talloliefedtsyrer, reaktionsprodukter med polyethylenpolyaminer	Xi; N R38-41-43, R50/53	0-0,02	-

Se pkt. 16 for ordlyd af R-sætninger

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning.
<b>Hud</b> Brug evt. hudrensemiddel. Vask huden med vand og sæbe.
<b>Øjne</b> Ved øjenirritation: Øjenirritation kan lindres ved at skylle øjnene med vand.
<b>Forbrænding</b> Køl straks med vand og bliv ved. Hold det forbrændte sted nede i en spand vand eller hæld vand over hele tiden.
<b>Øvrige oplysninger</b> Orientering til skadestuen. Lad eventuel fastbrændt oliegrus sidde. Den generer ikke sårhelingen. Fortsæt påbegyndt køling med vand til smertefrihed. Vask med kold vand og sæbe. Anvendelse af steroidspray kan ikke anbefales.

### 5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
---

### 6. Forholdsregler over for udslip eller ved uheld

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
---

### 7. Håndtering og opbevaring

<b>Håndtering</b> Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
<b>Opbevaring</b> Der er ingen særlige krav til opbevaring.



# Sikkerhedsdatablad

## Oliegrus

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Produktets temperatur bør ikke overstige 100 °C.

#### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved udendørs arbejde med effektiv naturlig ventilation. Ellers kan anvendes enten friskluftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med A2 filter

#### Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker ved risiko for kontakt med det varme produkt. Brug arbejdstøj.

#### Øjenværn

Ikke påkrævet

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Bitumenrøg	1 mg/m <sup>3</sup>	-

### 9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Fast sort asfaltmasse	Opløselighed i vand: Ikke opløseligt
Lugt: Bitumen	Flammepunkt: > 200 °C
Massefylde: ca. 2200 - 2800 kg/m <sup>3</sup>	

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
--

### 11. Toksikologiske oplysninger

#### Akut

##### Indånding

Vil under normale omstændigheder ikke være aktuelt. For høj temperatur kan medføre røgudvikling, som under dårlige ventilationsforhold kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.

##### Indtagelse

Vil under normale forhold ikke være aktuelt.

##### Hudkontakt

Ved for høj temperatur kan der være risiko for forbrændinger.

##### Øjenkontakt

Vil under normale forhold ikke være aktuelt.

### 12. Miljøoplysninger

Påvirker ikke miljøet. Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
--

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald returneres til asfaltfabrik eller bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.		
Kemikalieaffaldsgruppe: -	Affaldsfraktion: -	EAK-kode: Angives ud fra anvendelse og branche

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.
---

### 15. Oplysninger om lovmæssig regulering

<b>Farebetegnelse:</b> Ikke klassificeret.
--



# Sikkerhedsdatablad

## Oliegrus

**Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

**Anvendelsesbegrænsning**

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**Krav om uddannelse**

Arbejdet må kun udføres af personer, der enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde", eller som er instrueret af en person, der har gennemgået en sådan uddannelse.

**16. Andre oplysninger**

**Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

Irriterer huden (R38)

Risiko for alvorlig øjenskade (R41)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter:**

-