



Sikkerhedsdatablad

Silo emulsion

1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 2271091 Udarbejdet den: 29-06-2011 Erstatter den: 15-05-2009	Leverandør Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Tlf: +45 63 31 35 35 Fax +45 6331 3536 E-mail: mail@munck-asfalt.dk Kontaktperson/nødtelefon: Produktteknik tlf: +45 6331 3535 Nødtelefonen er åben 8-16
Anvendelse: Produktet anvendes til overfladebehandling og forsegling af beton	

2. Fareidentifikation

Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
8052-42-4	Bitumen	Ingen	50	-
	Alkyldiaminethoxylat	C, N; R22-34-50/53	< 0,25	-
90622-53-0	Alkaner, C12-26 – forgrenede og ligekædede	Xn, R65, R66	5	-

Se pkt. 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Ved irritation af sprøjtetåge: Skyl næse og mund med vand.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning.
Hud Vask huden med vand og sæbe.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke aktuelt.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip eller ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.
--

7. Håndtering og opbevaring

Opbevaring Opbevares i tæt lukket emballage. Emulsion bør ikke lagres i over 3 måneder. Tåler ikke frost.
--



Sikkerhedsdatablad

Silo emulsion

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Ved indendørs arbejde: Sørg for god ventilation. Brug enten friskluftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med A2 filter

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Indtagelse af mad og drikke samt rygning bør ikke ske ved arbejdsstedet. Der skal medbringes vand og rensmiddel, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogne eller faste samlingssteder. Redskaber, som er blevet forurenede under arbejdsprocessen, skal rengøres jævnlige.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved udendørs arbejde med effektiv naturlig ventilation. Ellers anvendes enten friskluftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med A2 filter

Handsker og beskyttelsestøj

Ved risiko for hudkontakt brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Brug arbejdstøj.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Bitumenrøg	1 mg/m ³	-

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Mørkebrun væske	Massefylde: ca. 1000 kg/m ³
pH: ca. 3	Opløselighed i vand: blandbart
Kogepunkt: ca. 100 °C (vandbaseret)	

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
--

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Indånding af sprøjtetåge kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Hudkontakt

Kan virke irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.	
EAK-kode: 17 03 02	Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.



Sikkerhedsdatablad

Silo emulsion

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Farebetegnelse: Ikke klassificeret

R-sætninger:

-

S-sætninger:

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46)

Må kun bruges på steder med god ventilation (S51)

MAL-kode: 00-1

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Personer, der håndterer produktet bør have et grundigt kendskab til produktet og dette sikkerhedsdatablad.

16. Andre oplysninger

Branche

Bygge og anlæg.

Emballage

25 liter, 200 liter, 1000 liter

Øvrige oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandøroplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:

Farlig ved indtagelse (R22)

Ætsningsfare (R34)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65)

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66)

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

1,13