

# Munck Asfalt A/S

Slipshavnsvej 12, 5800 Nyborg  
Tlf. 6331 3535

Sjælland: 4648 0540 - Jylland: 8770 8700 - Fyn (Fjeldsted) 6488 1747 - Fyn (Langeskov) 6538 2957 - Sønderjylland: 7369 3262

---

## TBk - Tyndlagsbelægning

Tyndlagsbelægning er en åbengraderet, tynd belægning, som kombinerer forseglende egenskaber med gode overfladeegenskaber.

### Anvendelse

Tyndlagsbelægning anvendes på såvel motorveje som mindre veje, hvor det eksisterende underlag er jævnt og har tilstrækkelig bæreevne.

Tyndlagsbelægningen bidrager ikke til bæreevnen.

Tyndlagsbelægning er velegnet til såvel nyanlæg som renovering af større arealer.

Tyndlagsbelægning udlægges dels for at beskytte vejens bærende konstruktion mod slid og vejrlig og dels for at tilføre vejoverfladen et tilfredsstillende serviceniveau i form af jævnhed, friktion, vandafledning og lysshed.

### Produkt

Tyndlagsbelægning fremstilles med både blød (250/330) og hård bitumen (160/220). Bitumenhårdheden vælges på baggrund af trafikmængde/-belastning, underlagets beskaffenhed samt vejforhold. Jo større lagtykkelse, jo hårde bitumen vælges.

Som stenmateriale anvendes klippegranit og evt. lyst tilslag efter ønske.

### Kornstørrelse

Tyndlagsbelægning produceres med kornstørrelser fra 6 til 11 mm.

### Udlægning

Tyndlagsbelægning udlægges med en speciel tyndlagsmaskine.



### Fordele:

- God klæbning og forsegling af eksisterende belægning
- God friktion
- Åben struktur reducerer støjniveauet
- Mindre opsprøjt af regnvand
- Begrænset udlægningstykkelse
- Hurtig udførelse, hvilket giver minimale gener for trafikanterne

