



Sikkerhedsdatablad

Reparationsasfalt

1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 01-08-2007 Erstatter den: 01-08-2005	Leverandør Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Tlf: +45 63 31 35 35 Fax +45 6331 3536 E-mail: mail@munck-asfalt.dk
Anvendelse: Reparationsasfalt anvendes til vinterreparation af asfaltbelægninger.	Kontaktperson/nødtelefon: Produktteknik tlf: +45 6331 3535 Nødtelefonen er åben 8-16

2. Fareidentifikation

Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
8052-42-2	Bitumen	Ingen	5-7	-
64742-82-1	Naphta (råolie) hydroafsvovlet tung (<0,1 vægt% benzen)	Xn, N; R10-48/20-51/53-65-66-67	<2,5	-

Se pkt. 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med skum, pulver, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager og hvis det kan gøres uden fare, fjernes emballage fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
--

6. Forholdsregler over for udslip eller ved uheld

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
--

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.



Sikkerhedsdatablad

Reparationsasfalt

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Rygning og brug af åben ild forbudt.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Indtagelse af mad og drikke samt rygning bør ikke ske ved arbejdsstedet. Der skal medbringes vand og rensmiddel, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogne eller faste samlingssteder. Redskaber, som er blevet forurenede under arbejdsprocessen, skal rengøres jævnligt.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved udendørs arbejde med effektiv naturlig ventilation. Ellers skal åndedrætsværn med A2 filter anvendes.

Handsker og beskyttelsestøj

Ikke påkrævet, men handsker anbefales. Brug arbejdstøj.

Øjenværn

Ikke påkrævet

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Bitumenrøg	1mg/m ³	-
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung. Benzen < 0,1 vægt %.	25 ppm	-

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Sort asfaltmasse	Opløselighed i vand: Ikke opløseligt
Lugt: Mineralsk terpentin	
Massefylde: 3500 kg/m ³	

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved stuetemperatur. Dampe fra produktet kan danne eksplosive blandinger med luft. Reagerer med stærke oxidationsmidler.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.

Indtagelse

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere som kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.11

EAK-kode: Angives ud fra anvendelse og branche



Sikkerhedsdatablad

Reparationsasfalt

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Farebetegnelse: Ikke klassificeret.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. Kun til udendørs brug. Maximale anvendelsestemperatur: Ingen opvarmning.

Krav om uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, der enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde", eller som er instrueret af en person, der har gennemgået en sådan uddannelse.

16. Andre oplysninger

Emballage

21 kg spande.

Øvrige oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandøroplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:

Brandfarlig (R10)

Farlig; alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding (R48/20)

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53)

Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse (R65)

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66)

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

1,2,3,8,12,13,14,15,16