MUNCK ASFALT

-fordi infrastruktur skaber værdi

Ydeevnedeklaration
Enkelt MOB
Overfladebehandling – Enkelt MOB

Munck Asfalt a/s
Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg

Byggevaretype og anvendelse: Overfladebehandling til anvendelse ved anlæg og vedligeholdelse af veje, lufthavne og andre befæstede arealer.

Væsentlige egenskaber	Karakteristika	Deklareret værdi	Produktstandard
Vedhæftning af bindemiddel til stenmateriale	Visuel bedømmelse P_3	Kat 3	DS/EN 12271:2006
Modstand mod flow/deformation	Visuel bedømmelse P_1 Visuel bedømmelse P_2	Kat 2 Kat 3	DS/EN 12271:2006
Hærdning/Afbinding	Visuel bedømmelse P_1 Visuel bedømmelse P_2 Visuel bedømmelse P_3	Kat 2 Kat 3 Kat 3	DS/EN 12271:2006
Kohæsion	Bindemiddelkohæsion	NPD	DS/EN 12271:2006
Friktion	Makrostruktur	NPD	DS/EN 12271:2006
Slidstyrke	Stenmateriale	LA_{30} FI_{20}	DS/EN 12271:2006
Klæbning til underlag	Visuel bedømmelse P_2 Visuel bedømmelse P_4	Kat 3 Kat 3	DS/EN 12271:2006
Holdbarhed af klæbning af bindemiddel til sten	Visuel bedømmelse P_3	Kat 3	DS/EN 12271:2006
Holdbarhed af modstand mod flow/deformation	Visuel bedømmelse P_1 Visuel bedømmelse P_2	Kat 2 Kat 3	DS/EN 12271:2006
Holdbarhed af kohæsion	Bindemiddelkohæsion	NPD	DS/EN 12271:2006
Holdbarhed af friktion	Makrotekstur PSV	NPD NPD	DS/EN 12271:2006
Holdbarhed af klæbning til underlag	Visuel bedømmelse P_2 Visuel bedømmelse P_4	Kat 3 Kat 3	DS/EN 12271:2006

Certificering af fabrikkens kontrolsystem (FPC) er foretaget efter system 2+ af:
DNV GL Identifikationsnummer: 1162
BOC 6046, 171 06 Solna

Munck Asfalt a/s
To mobile enheder
1162-CPR-0797

Denne ydeevnedeklaration udstedes for fabrikken nævnt ovenfor.

Fjelsted, 30. juli 2015

Michael Skovslund Nielsen

Laboratorieleder

***CE mærke kan rekvireres ved henvendelse på laboratoriet@munck-asfalt.dk**